



F 350 GX

FICHA PRODUCTO F 350 GX



GALAXY "GX"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

| | |
|---|--------------|
| Descripción | FPT IVECO |
| Modelo motor | C13TE2A |
| N° cilindros | 6 |
| RPM | 1800 |
| Cilindrada | 12.90 l |
| Aspiración | Turbocargado |
| Voltaje estándar | 24 Vdc |
| Voltaje opcional | Vdc |
| Sae | 1-14 |
| BMEP | 0 kPa |
| Refrigeración | Agua |
| Potencia P.R.P. al volante neta | 327.0 kW |
| Potencia L.T.P. al volante neta | 360.0 kW |
| Consumo de comb. 100% (L.T.P.) | 91.0 l/h |
| Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 76.1 l/h |
| Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 63.2 l/h |
| Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 43.8 l/h |
| Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 0.0 l/h |
| Reg. electrónico | Estándar |
| Clase de precisión | G3 |
| Capacidad aceite | 35.0 l |
| Capacidad anticongelante | 19.5 l |
| Tipo radiador | TR |
| Emisión de calor del radiador | 0.0 kW |
| Emisión de calor de los gases de escape | 0.0 kW |
| Emisión de calor de la radiación | 0.0 kW |
| Temperatura escape | 451 °C |
| Portata Raffreddamento | 510.0 m³/min |
| Caudal aire en combustión | 29.6 m³/min |
| Caudal gases de escape | 77.0 m³/min |
| TA Luft | N |
| TA Luft/2 | N |
| EPA | N |
| Stage | N |

DATOS PRINCIPALES

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia continua (PRP) | 380.00 kVA |
| Potencia continua (PRP) | 304.00 kW |
| Potencia emergencia (LTP) | 418.00 kVA |
| Potencia emergencia (LTP) | 334.40 kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | 220 - 60 - 0.8 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|----------|---------|
| Ancho | 1600 mm |
| Longitud | 4310 mm |
| Alto | 2560 mm |
| Peso | 4500 kg |

ALTERNADOR

| | |
|----------------------|---------------|
| Descripción | STAMFORD |
| Modelo alternador | S4L1D-E |
| Potencia P.R.P. | 435 kVA |
| Potencia L.T.P. | 470 kVA |
| Conexión | Parallel star |
| Fases | 3FN |
| Bobinado | 311 |
| Numero de terminales | 12 nr. |
| Protección IP | 23 |
| Reg. electrónico | AS440 |
| Precisión | 1 ± % |

BASTIDOR

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Modelo | GV151/00/00 |
| Tanque con capacidad basica | 800 l |
| Tanque con capacidad opcional | 0 l |
| Tanque de dimensiones mayores al | 0 l |

CABINA Y SILENCIADOR

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Modelo de cabina | GV151 |
| Modelo de silenciador | MSR/a 125 |
| Diámetro de salida del silenciador | 140 mm |

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atraso, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

