

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La gama de grupos electrógenos **GALAXY PLUS**, se propone con una amplia selección de motorizaciones y con un intervalo de potencias de **200.0 a 1000.0 kVA** a **50 o 60 Hz**.

Las características principales de la gama **GALAXY PLUS** son:

- Bastidor tipo GVP que actúa como cuba estanca de contención de las pérdidas de líquidos (característica fundamental para cumplir con las más rigurosas normativas);
- Cubiertas protectoras modulares que representan un concentrado de alta tecnología de fabricación en cuanto a su carácter compacto y accesibilidad, incorporando todas las partes que componen el GE.
- Altísima modularidad que permite obtener personalizaciones con las más variadas soluciones, lo que ayuda en gran medida a racionalizar los sistemas conectados.
- Grandes tomas de aire, adecuadas para climas tórridos, colocadas directamente en la cubierta.

Como todos los productos Visa, antes de la entrega la máquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que consta de más de 30 controles de todos sus componentes.



Mod. P 650 GXP

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS ESTÁNDARES

- Motor industrial, con sistema de refrigeración, sistema de inyección con regulador de revoluciones automático, sistema eléctrico de arranque y cargador de batería
- Alternador industrial brushless con sistema de control electrónico de la tensión
- Caja del cuadro de mandos y control con dispositivo "Guard Revolution".
- Interruptor magnetotérmico 3 o 4 polos
- Diferencial (en el suministro estándar de máquinas con Guard Revolution Mercado CE)
- Bastidor modular serie GVP
- Depósito de carburante con nivel electrónico y tapones de carga y descarga
- Soportes antivibratorios de alta amortiguación interpuestos entre el motor/alternador y el bastidor
- Bomba de extracción de aceite del motor
- Filtro decantador del carburante
- Lecho de alto aislamiento en los tubos de descarga internos
- Silenciador de descarga montado en el interior del canalizador
- Dilatador en la línea de escape
- Cubierta antilluvia
- Pintura con polvo termoendurecible
- Desconectador de batería (solo en la versión CE)
- Cuba de recogida de pérdidas de gasóleo
- acumulador
- Cerraduras con llave
- Absorbente acústico de fibra de poliéster en euroclase Bs2D0 de resistencia al fuego
- Ganchos de elevación
- Empaquetaduras de las puertas de tipo automovilístico con alma de acero (no adhesivas)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Predisposición para el montaje de empalmes rápidos (conexión del depósito a los auxiliares externos)
- Prefiltros de carburante Racor o similares
- color de las cubiertas protectoras diferente del amarillo RAL 1007 o blanco RAL 9010 bajo petición
- Tomas externas
- Depósito reforzado
- Cuadro automático AMF y autostart
- Cuadro de conmutación ATS
- Sensor de nivel de líquido del radiador
- Precalentador eléctrico 220 V
- Regleta de bornes de transmisión de los mandos PW005 para cuadro eléctrico externo
- Regulador de revoluciones electrónico (si no está incluido en el suministro estándar)
- Cuadro de funcionamiento en paralelo IN SYNC 200/500
- Software de gestión y accionamiento a distancia.

VERSIONES



MOD. GV121



MOD. GV151



MOD. GV201



MOD. GV301

DESCRIPCIÓN

La gama GALAXY, desde siempre, ofrece el mejor punto de encuentro entre compactibilidad y funcionalidad. Las amplias puertas garantizan el mejor acceso a todos los dispositivos, para facilitar de la mejor manera posible las intervenciones de control y mantenimiento.

El suministro estándar del GALAXY cuenta la "Guard Revolution" provista de un software muy estable y eficiente que en cuanto a precisión y número de funciones no tiene igual en el mercado.

En la parte de arriba del grupo electrógeno se encuentran el escape de humos del motor diésel y el escape del aire caliente del radiador. Se ha elegido el techo ya que ofrece el mejor punto de encuentro entre eficacia y seguridad del usuario.

Las tomas de aire están diseñadas específicamente para aumentar la cantidad de aire de entrada, reducir la presión interna y minimizar la posible penetración de agua de lluvia o arena.

La insonorización interna está realizada con paneles en fibra de poliéster particularmente resistentes al calor, al envejecimiento y a la humedad.

Todas las puertas del grupo electrógeno están debidamente selladas con eficaces empaquetaduras de tipo automovilístico.

Más información sobre las cabinas en el documento **109000000209**,
Más información sobre los bastidores en el documento **109000000210**.

IMAGEN

